

SLAGGRINDAR

The Vings Gånggrind
The Vings Enkelgrind
The Vings Dubbelgrind



SLAGGRINDAR

Gånggrindar och slaggrindar är ett prisvärt komplement till områdesskydd på privata fastigheter, industrier samt på offentliga miljöer. Gånggrindarna möjliggör en enkel passage för gångtrafikanter och slaggrindarna släpper fram de tyngsta fordon. Våra The Vings grindar finns tillgängliga i flera storlekar beroende på behovet. De har stadiga stolpar, robusta gångjärn och kraftig ram för att säkerställa en högkvalitativ produkt som håller genom åren.

	Höjd	Bredd	Motor
The Vings Gånggrind	1500 mm - 2400 mm	1000 mm - 1350 mm	-
The Vings Enkelgrind	1500 mm - 2400 mm	1350mm - 5000 mm	Came Ati 5024 Came Ferni 1024
The Ving Dubbelgrind	1500 mm - 2400 mm	3500 mm - 10000 mm	Came Ati 5024 Came Ferni 1024

The Vings slaggrindar kan beställas både som manuella, förbereda för motor och motoriserade.

Standardutrustning för manuella grindar:

- Locinox lås
- Marksprint
- Grepp som håller ihop grindbladen vid t.ex. vind

Standardutrustning för motoriserade grindar:

- Överbelastningsbrytare
- Fotoceller
- Signallampa

The Vings Gånggrind

Bredd (B)	Höjd	Fritt passagemått	Total bredd	Höjd från marken till grinden	Tjocklek på stolpen*	Konstruktion
1000 mm - 1350 mm	1500 mm - 1950 mm	B-160 mm	B+160 mm	80 mm	80mm * 80 mm	60 mm * 40 mm
1000 mm - 1350 mm	2000 mm - 2200 mm	B-160 mm	B+200 mm	80 mm	100mm * 100mm	60 mm * 40 mm
1000 mm - 1350 mm	2250 mm - 2400 mm	B-160 mm	B+200 mm	80 mm	100mm * 100mm	60 mm * 40 mm

*Nedgjutningsstolpe som standard, kan beställas med stolpfot.



Ifyllnad:

- 25x25 profiler
- Rut Plus
- Berta

The Vings Doubelgrind

Bredd (B)	Höjd	Fritt passagemått manuell grind	Fritt passagemått motoriserad grind	Total bredd	Höjd från marken till grinden	Tjocklek på stolpen*	Konstruktion
3500mm - 4500mm	1500mm - 2400mm	B-240mm	B-170 mm	B+200 mm	80 mm	100mm * 100 mm	60mm * 60mm
4500mm - 5500mm	1500mm - 2000mm	B-240mm	B-170 mm	B+200 mm	80 mm	100mm * 100 mm	60mm * 60mm
4500mm - 5500mm	2200mm - 2400mm	B-240mm	B-170 mm	B+240 mm	80 mm	120 mm * 120 mm	60mm * 60mm
5500mm - 6000mm	1500mm - 2400mm	B-240mm	B-170 mm	B+240 mm	80 mm	120 mm * 120 mm	60mm * 60mm
6000mm - 7500mm	1500mm - 2400mm	B-260mm	B-190 mm	B+240 mm	80 mm	120 mm * 120 mm	80mm * 80mm
7500mm - 10000mm	1500mm - 2400mm	B-260mm	B-190 mm	B+240 mm	80 mm	160 mm * 160 mm	80mm * 80mm

*Nedgjutningsstolpe som standard, kan beställas med stolpfot.

Ifyllnad:

- 25x25 profiler
- Rut Plus
- Berta

Kan beställas med asymmetriska blad (t.ex. 1000+2000mm),
Fråga gärna om offert!



The Wings Doubelgrind



ÖVRIG INFORMATION

Tillgängliga RAL- färger:

Slaggrindar kan kompletteras med:

- Hajskena eller taggtråd
- Kort-kodlåsare
- Uppringningssystem (GSM)
- Fordonslinga



Blå-RAL 5010




Grön-RAL 6005



Grafit-RAL 7016



Grå-RAL 7030



Vit-RAL 9016

Gånggrindar kan kompletteras med:

- EL slut bleck
- Dörr stängare
- Kort-Kodlåsare

Om du önskar en annan färg eller har några frågor tveka inte att kontakta oss!



✉ kontakt@lbfnu
☎ 0346- 941 00
📍 Kabelvägen 15, 311 50 Falkenberg
🌐 www.lbf.nu