

VIKGRINDAR

Effective
The Queen
V-King



LBF
PROTECTION AB

VIKGRINDAR

Vikgrindar passar perfekt där det är ont om utrymme samtidigt som säkerhetskraven är höga, som t.ex. vid hamnar, industrier och parkeringshus. Den automatiska grinden viks på mitten vid öppning och därför sparar mycket plats jämfört med traditionella grindar. Vikgrindarna lämpar sig för intensiv trafik, de öppnar och stänger på några sekunder vilket förhindrar obehöriga för att inpassera.

Den stabila konstruktionen och kraftfulla motorerna är skapade för kontinuerligt bruk. Grindarna har en motståndskraftig ram, 60x60mm för enkelgrindar upp till 2950 mm samt dubbelgrindar upp till 5950mm och 80x80 mm för enkelgrindar över 3000 mm samt dubbelgrindar över 6000mm. De är fribärande och monteras på robusta stolpar med en förstärkt stolpfot. Självhämmande motorer håller grinden stängd vid strömavbrott och dem olika tillbehören tillåter en smidig användning.



EFFECTIVE

Enkelbladig

1500 mm - 3000 mm



THE QUEEN

3000 mm - 4000 mm



V-KING

4000 mm - 5000 mm

Dubbelbladig

3000 mm - 6000 mm

6000 mm - 8000 mm

8000 mm - 10000 mm

EFFECTIVE

	Bredd	Motor	Hastighet	Antal Klämskydd	Fotoceller
Enkelbladig	1500 mm - 3000 mm	Came Ferni 1024	0,6 m/s	1	1 kp
Dubbelbladig	3000 mm - 6000 mm	Came Ferni 1024	0,6 m/s	2	1 kp

Beskrivning:

- Upp till **250** driftcykler per dag
- EN 13241-1 Certifikat
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är avslagen

Standardtillbehör:

- Nödstopp
- Varningslampa
- Varselskylt

Fylling:

- Profil 25*25 mm
- Rut Plus

Effektive Vikgrindar kan Måttbeställas

	Bredd* (B)	Stolpmått	Stolphöjd	Bredd Mellan Stolparna	Utrymme Utan Skåp	Utrymme Med Skåp
Enkelbladig	1500 mm - 3000 mm	160*160 mm	2150 mm	B+230 mm	B+950 mm	B+1100 mm
Dubbelbladig	3000 mm - 6000 mm	160*160 mm	2150 mm	B+250 mm	B+1050 mm	B+1250 mm

Bredd* : Fritt passagemått

	Bredd	Motor	Hastighet	Antal Klämskydd	Fotoceller
Enkelbladig	3000 mm - 3500 mm	FAAC MT	1 m/s	1	1 kp
	4000 mm	FAAC MK2	1 m/s	1	1 kp
Dubbelbladig	6000 mm - 7000 mm	FAAC MT	1 m/s	2	1 kp
	8000 mm	FAAC MK2	1 m/s	2	1 kp

Beskrivning:

- För kontinuerlig användning
- EN 13241-1 + A2:2016 Certifikat
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är avslagen

Standardtillbehör:

- Nödstopp
- Varningslampa
- Varselskylt

Fylling:

- Profil 25x25

	Bredd	Motor	Hastighet	Antal Klämskydd	Fotoceller
Enkelbladig	4000 mm - 5000 mm	FAAC MK2	1 m/s	5	2 kp
Dubbelbladig	8000 mm - 10000 mm	FAAC MK2	1 m/s	10	2 kp

Beskrivning:

- För kontinuerlig användning
- 13241-1+A1:2012 Certifikat
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är avslagen

Standardtillbehör:

- Nödstopp
- Varningslampa
- Varselskylt

Fylling:

- Profil 25x25
- Rut Plus

V-king Vikgrindar kan Måttbeställas

	Bredd* (B)	Stolpmått	Stolphöjd	Bredd Mellan Stolparna	Utrymme Utan Skåp	Utrymme Med Skåp
Enkelbladig	4000 mm - 5000 mm	200*200mm	2150 mm	B+150mm	B+900mm	B+1500mm
Dubbelbladig	8000 mm - 10000 mm	200*200mm	2150 mm	B+300mm	B+900mm	B+1500mm

Bredd* : Fritt passagemått

ÖVRIG INFORMATION

Tillgängliga RAL- färger:

Vikgrindar levereras Plug&Play.

Kan kompletteras med:

- Hajskena eller taggtråd
- Magnetlås*
- Kort-kodsläsare
- Uppringningssystem (GSM)
- Fordonslinga
- Värmeelement/ Termostat

Grindar kan beställas till en höjd på 2400mm.

Magnetlås* : Standard i V-king över 9000 mm



Blå-RAL 5010




Mossgrön-RAL 6005




Antracitgrå-RAL
7016



Stengrå-RAL 7030



Vit-RAL 9016



Kolsvart-RAL
9005/MAT

Om du önskar en annan färg eller har några frågor tveka inte att kontakta oss!



✉ kontakt@lbf.nu

☎ 0346- 941 00

📍 Kabelvägen 15, 311 50 Falkenberg

🌐 www.lbf.nu